

Centro Parroquial en Dinamarca 2008 Concurso

provecto alberoa dependencias necesarias para la comunidad de Hedehusene, no solo las estrictas de carácter religioso sino también espacios para actividades culturales o de servicio y mantenimiento de los jardines y campo santo advacentes. Nuestra intención fue crear un edificio de formas claras, elementales si se quiere, con una estructura coherente y sencilla. Tres naves longitudinales que permiten una organización flexible de los diferentes usos e integran con la imagen de su perfil, el nuevo centro parroquial en el conjunto edificado de su entorno. Una volumetría de expresividad contenida intencionadamente que ceda el nanel relevante en la escena urbana a la iglesia

vecina.

Un amplio porche, a modo de plaza cubierta da acceso al centro parroquial e inicia el paso hacia el jardin de la iglesia, convirtiéndose en nexo de unión entre ambos espacios y en un punto de encuentro entre los usuarios del centro y los feligreses de la iglesia. En el interior un generoso vestibulo con altura doble acose a los vecinos

con altura doble acoge a los vecinos organizando desde el los diferentes servicios: salón de actos, cafetería, servicios: salón de actos, cafetería, o aseos, y permite albergar exposiciones ampliando el afero del auditorio para dotar al centro de una mayor versatifilada. En la planta parimera se encuentran las parroquiales y el taller de pintura, conectados todos ellos visualmente a

través de una espira central. Por último, al fondo de la edificación se encuentran las dependencias para el mantenimiento las dependencias para el mantenimiento para el latiller de printras, separades del resto mediante una terraza que ofrece vistas hacia la ligitacia y el segundo porche cuberto al que se abre la cafesería. Los esponsos de la composição de la contro. En el plano constructivo, la madera se refleiando la hevença del entorno en entrelacido de la revença del entorno en entrelacido de la revença de entorno en entrelacido de la revença de entorno en entrelacido de la revença del entorno en entrelacido del preceixo del entorno entrelacido del preceixo del entorno entrelacido del propercio del entrelacido

que se integra. Utilizada con diferentes

tratamientos en elementos estructurales.

suelos y revestimientos tanto interiores

como exteriores.









			13	ф	
				Ŧ	500
8	100000	1	II S	52	
	MON F				1
	lealmlea H	441		Щ	



		2 2 2 3 3				
		3 0 5 3 3 3 0 5 3 3	1111		18	
					33	
100	при		- BES 18			
			1 man 8			